



LEMKEN

**Vorlockerer
Dolomit 9**



Vorlockerer Dolomit 9

Bei Bestellverfahren, die ohne Pflug zum Beispiel mit Mulchsaatkombinationen arbeiten, ist es regelmäßig notwendig, Verdichtungen im Untergrund aufzulockern. Für alle diese Einsatzbereiche bietet LEMKEN den Vorlockerer Dolomit 9 an, der für den Einsatz mit den LEMKEN Kreiseleggen Zirkon besonders geeignet an.



- Der einbalkige Rahmen mit 160 x 140 mm Rahmenrohr des Dolomit 9 ist besonders stabil und verwindungssteif.
- Die extrem kurze Bauweise führt zu einer geringen Verlagerung des Schwerpunktes bei angebauten Bestellkombinationen aus Kreiseleggen mit Drillmaschine.
- Je nach Arbeitsbreite ist der Dolomit 9 mit 4 Zinken (3 Meter) oder 6 Zinken (4 Meter) ausgerüstet. Der Boden kann so bei allen Arbeitsbreiten immer ganzflächig gelockert werden.
- Das einteilige, 60 cm breite Flügelschar mit aufgepanzerter Aufschraubspitze und Verschleißkante am Scharträger bietet eine intensive Lockerung und hohe Standzeiten.
- Für den universellen Einsatz des Dolomit 9 kann die Arbeitstiefe zwischen 5 und 35 cm werkzeuglos über Lochleisten eingestellt werden.
- Der Vorlockerer Dolomit 9 kann mit Traktoren ab 88 kW / 120 PS eingesetzt werden.

Technische Daten

Bis kW	(PS)	Bezeichnung	Meißelzinken	Strichabstand (ca. cm)	Arbeitstiefe (ca. cm)	Arbeitsbreite (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Transportbreite (m)
118	(160)	Dolomit 9 / 300	4	75	35	300	430	3,0
147	(200)	Dolomit 9 / 400	6	75	35	400	550	4,0*

* überschreitet die zulässige Transportbreite laut StVZO

Alle Angaben, Maße und Gewichte sind Gegenstand fortwährender technischer Weiterentwicklung und daher unverbindlich. Die Gewichtsangaben beziehen sich immer auf die Grundausrüstung. Änderungen bleiben vorbehalten.



LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Str. 5, D-46519 Alpen · Postfach 11 60, D-46515 Alpen
Telefon (+49) 28 02 / 81-0 · Fax (+49) 28 02 / 81-2 20
E-Mail: lemken@lemken.com · Internet: www.lemken.com

Ihr LEMKEN-Fachhändler: